

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura di cornici decorative tipo marcapiano in Marmoresina®.

Le cornici saranno costituite da elementi monoblocco con punti di fissaggio: boccole interne inserite in fase di stampata all'interno del materiale con produzione di idonea noemativa di tenuta allo strappo.

La composizione delle cornici sarà realizzata da polvere e granigli di marmo e inerti naturali di differente granulometria aggregati con resine poliestere ad alta resistenza per esterno, la specifica composizione del materiale farà espresso riferimento alla precedente normativa “ UNI 10330 Prodotti Lapidei Agglomerati” che fissa nel tetto del 21% la soglia massima della resina / legante.

Gli elementi avranno lunghezza di cm.100/150 con lati chiusi in monoblocco e generalmente sono indicati nr. 4 punti di fissaggio per elemento con lunghezza di cm. 100 o in proporzione per lunghezze diverse, ogni punto di trazione dovrà sostenere 5/7 kg. per punto di fissaggio, i bordi d'appoggio a parete dovranno essere calibrati.

Gli elementi saranno applicati con idonei tasselli meccanici fissati con apposito collante chimico che rispetti il punto di trazione di cui sopra, la sezione perimetrale d'appoggio a parete dovrà essere sigillata con silicone mentre per l'accostamento tra un elemento e l'altro occorre lasciare 2 mm. di fuga sempre da sigillare.