

## **VOCE DI CAPITOLATO SOGLIA DAVANZALE IN MARMORESINA®**

Fornitura di soglie davanzale in Marmoresina® a protezione bordi esterni.

Gli elementi dovranno essere realizzati con polvere, granigli di marmo e inerti naturali di diversa granulometria, aggregati con resine ad alto tenore per esterni. La specifica composizione farà riferimento alla 'Normativa ex-UNI 10330 Prodotti Lapidei Agglomerati'(attualmente in revisione) che fissava nel 21% la quantità massima della resina legante.

- Indefornabile alla temperatura, fino a 90° di temperatura.
- Gelività DIN 52104, assorbimento acqua UNI 9724, risultato: ingelivo.
- Prova d'urto UNI 8201-81: superare la prova d'urto.
- Prova d'impatto UNI 14019-04: superare la prova d'impatto.

Le soglie davanzale saranno costituiti da elementi a 'L', le sezioni nette interne della base d'appoggio varieranno in base alle specifiche di cantiere, lateralmente dovrà sbordare di cm. 5 dalla lunghezza effettiva dell'imbotto, Il risvolto/aletta esterno cm. 6 dovrà essere calibrato a spigolo vivo nella sezione terminale con funzione rompi goccia, solo la sezione esterna dovrà essere maggiorata di cm. 4 per migliorare il deflusso e lo sgocciolamento delle acque piovane,

Tutta la superficie esterna della soglia dovrà essere liscia e non porosa in pasta, senza trattamenti di verniciatura/smaltatura

Il lato interno d'appoggio al muro dovrà essere ruvido, per favorire l'aggrappaggio;

La soglia davanzale dovrà essere montato a regola d'arte con appositi collanti/siliconi appositi e sigillato con Silicone a basso modulo per esterno su tutti i tre lati d'appoggio.